

Curriculum Vitae stroje s referenčním číslem: X 11623



ALBERT FRANKENTAL

Hlubotiskový stroj

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Rok výroby:	1980
Počet barev:	5
Max. šíře role:	1920 mm
Obvod form. válců:	1420 mm
Cut-off:	710 mm
Počet navijeců:	1
Max. rychlost:	30000 otáček za hodinu

Dostupnost:	ihned
--------------------	-------

Pracovní zkušenosti:	Tisk komerčních časopisů, katalogů
-----------------------------	------------------------------------

Důvod prodeje:	nákup nového stroje
-----------------------	---------------------

	Technický stav stroje: funkční, kompletní možno vidět v provozu
---	---

Provedené renovace:	průběžně trvale renovovaný
----------------------------	----------------------------

Názor posledního provozovatele:	dobře servisovaný stroj do poslední chvíle v provozu
--	--

Názor Machinery Europe:	dobrá příležitost k nákupu kompletní hlubotiskové linky od přípravy tisku až po tiskový stroj výhodná cena
--------------------------------	---

Upozornění:	Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce
--------------------	--

Další popis:

hlubotiskový stroj s kompletní přípravou tisku, příslušenstvím a náhradními díly,
stroj je vhodný na potisk hlazeného nebo satínového papíru o váze 45-90 gr/m2.
min./max šířka papírového kotouče 1420-1920 mm, rozměr obvodu formového
válce od 860-1420 mm, maximální mechanická rychlost 30.000 otáček
formového válce za hodinu,
maximální rychlost papíru 12,2 m/s,
maximální výrobní rychlost 30.000,
při 4U a 20 000 při 6U ot./hod.,
počet stran 6U 72,60, 56,48,40,32,28,24 stran, počet stran 4U 48,24,32,16 stran
Základní části stroje:
1ks odvíječ kotoučů s automatickou výměnou
9 tiskových agregátů,
skládací aparát včetně nastavby skládacího aparátu šicího zařízení,
Příslušenství - specifikace:
odvíječ kotoučů s automatickou výměnou kotoučů (blokování kotoučových
pouzder integrované do odvíječových držáků papírových kotoučů řízené
pneumaticky,
elektrické řízení,
elektronické axiální posouvání střední osy odvíječe kotoučů,
řídící skupina napínání papíru,
elektromotorické otáčení nosičů kotoučů s dvěma rychlostmi otáček),
tiskové agregáty (reverzní) se zdvihem rakle 10-40 mm,
rychlost přestavování bočního registru 0,33 mm/s, podélného registru 1 mm/s,
nádž na barvu pro každý tiskový agregát, elektrostatická podpora tisku Eltex,
každý agregát vybaven zařízením na chlazení,
skládací aparát (systém 5/4) sestávající z vřetového válce,
souprava odtrhovacích válců,
dopravní pás na dopravu výtisků,
bezpečnostní vybavení,
elektrický tachometr,
nastavba skládacího aparátu sestávající z hlavních registrových válců,
tažné soupravy,
podélné řezání s odsáváním prachu,
šicí zařízení model CC se dvěma šicími hlavami, tloušťka drátu 0,6 mm,
Příslušenství: dva ořezové agregáty s trojřezem na formát A5 a A4 hotového
produktu od fy Müller Martini,
sestava dopravníkových pásů a vykladač, vyrovnávací zařízení typ
0365.04124,
lis typ 91.04428.01,
2x ořez typ 91.04428,
2x rohový dopravník typ 0441.0420

informací.
Pro Vaši větší jistotu
doporučujeme Vaši
vlastní prohlídku nebo
posouzení nezávislým
mechanikem. Na stroj
Vám nemůžeme
poskytnout žádné
garance.
