**MACHINERY EUROPE s.r.o.,** Hněvkovská 42, 148 00 Praha 4, Česká Republika
**tel./fax:** +420 272 935 288, **e-mail:** sales@machineryeurope.com

## **Curriculum Vitae** stroje s referenčním číslem: 26509






# CMC SMART MAILER
### Vkládací stroj

## SPECIÁLNÍ NABÍDKA

| | |
|---|---|
| **Rok výroby:** | 2022 |
| **Počítadlo:** | 13 mil. tisků |
| **Dostupnost:** | ihned |
| **Důvod prodeje:** | redukce výroby |
| **Technický stav stroje:** | velmi dobrý stav, udržovaný, opotřebením úměrný svému stáří není v denní produkci, ale je možné ho vidět po dohodě v provozu |
| **Upozornění:** | Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance. |

**Další popis:**
CMC SMART MAILER je kompaktní vkládací stroj s kontinuálním pohybem
umožňuje zpracování široké škály produktů
modulární konfigurace lze CMC SMART MAILER přizpůsobit široké škále produktů a zajistit tak nejvyšší integritu dat během procesu balení do obálek
s možností sledování produktů v reálném čase
porovnávání čárových kódů pomocí optických čteček nebo kamer
tiskem v řádku
selektivním podáváním podle čárového kódu z databáze a konečnou denní zprávou o všech produktech odeslaných do firemního síťového systému
veškerá nastavení jsou rychlá a snadná, což zajišťuje správné a rychlé nastavení
stroj je vybaven bypassem pro automatické odmítnutí nesprávných obálek
N° 2 A15
elektronický násypný podavač pro podávání pevných a silných produktů v řádku
vhodný pro sešívané produkty a vázané brožury
délka produktu: od 120 do 320 mm
šířka produktu: od 100 do 300 mm
min. tloušťka: 1 mm
max. tloušťka: 25 mm
N° 3 A21F
tloušťkoměr řízený fotobuňkou
N° 3 A14Q
technické specifikace
délka produktu (D): 100 až 210 mm
šířka produktu (Š): 110 až 300 mm
tloušťka produktu:
min.: 1 list 70 g/m²
max.: 4 mm
min. gramáž papíru 70 g/m²
N° 1 SEP1
rotační kotoučový oddělovač pro podavač listů
N° 1 F15
rychlý podavač listů
systém se skládá z podávací zásuvky s kapacitou až 500 listů
listy jsou podávány speciálními ozubenými řemeny
tloušťku dokumentu lze nastavit pomocí speciálního ručního kolečka
elektronický senzor detekuje možné dvojité podávání
lze kalibrovat pouhým projetím listu pod senzory
podavač je poháněn bezkartáčovým motorem
technické specifikace
minimální formát: 80x110 mm
maximální formát: 210x300 mm
minimální gramáž papíru: 70 g/m²
maximální tloušťka: 2 mm

speciální vodítka pro malé samolepky
N° 1 A14_Env_L
podavač velkých obálek
N° 1 vakuový pás
N° 1 HMI
automatický programovatelný systém tavného lepení
vybavený 1 tavnou pistolí
N° 1 RA20_i
Dopravník pro třídění vrstvených produktů.
N° 1 PC_Add Special
tento software má následující funkce:
kontrola tisku
kontrola vytištěných štítků pomocí čtení čárových kódů
předzpracování dat
import databáze z Access-MDB nebo nestandardních formátů (proměnná délka, sada znaků, překódování atd)
správa čárových kódů
možnost správy až 10 čteček čárových kódů nebo kamer současně, zobrazením procenta čtení
správa termotiskárny
PC_ADD je schopen spravovat nejběžnější termotiskárny pro svazky štítků (Zebra, Sato, Intermec, Novex, KoalaBar atd.)
N° 2 SDC
tlumič hluku pro vakuové čerpadlo
obálky
šířka: min. 250 mm max. 350 mm
délka: min. 280 mm_ max. 350 mm (včetně klop)
tloušťka: min. 2 mm (s pevným produktem)
max. 25 mm (nestlačené)
max. mechanická rychlost: 4 000 obálek/h při provozu stroje se stejnými velikostmi obálek