

Curriculum Vitae stroje s referenčním číslem: 26509



CMC SMART MAILER

Vkládací stroj

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Rok výroby: 2022
Počítadlo: 13 mil. tisků

Dostupnost: ihned

Důvod prodeje: redukce výroby



Technický stav stroje: velmi dobrý stav, udržovaný, opotřebením úměrný svému stáří není v denní produkci, ale je možné ho vidět po dohodě v provozu

Upozornění: Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, aby chom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.

Další popis:

CMC SMART MAILER je kompaktní vkládací stroj s kontinuálním pohybem umožňuje zpracování široké škály produktů modulární konfigurace lze CMC SMART MAILER přizpůsobit široké škále produktů a zajistit tak nejvyšší integritu dat během procesu balení do obálek s možností sledování produktů v reálném čase porovnávání čárových kódů pomocí optických čteček nebo kamer tiskem v řádku

selektivním podáváním podle čárového kódu z databáze a konečnou denní zprávou o všech produktech odeslaných do firemního síťového systému veškerá nastavení jsou rychlá a snadná, což zajišťuje správné a rychlé nastavení

stroj je vybaven by passem pro automatické odmítnutí nesprávných obálek N° 2 A15

elektronický násypný podavač pro podávání pevných a silných produktů v řádku vhodný pro sešívání produktů a vázané brožury

délka produktu: od 120 do 320 mm

šířka produktu: od 100 do 300 mm

min. tloušťka: 1 mm

max. tloušťka: 25 mm

N° 3 A21F

tloušťkoměr řízený fotobuňkou

N° 3 A14Q

technické specifikace

délka produktu (D): 100 až 210 mm

šířka produktu (Š): 110 až 300 mm

tloušťka produktu:

min.: 1 list 70 g/m²

max.: 4 mm

min. gramáž papíru 70 g/m²

N° 1 SEP1

rotační kotoučový oddělovač pro podavač listů

N° 1 F15

rychlý podavač listů

systém se skládá z podávací zásuvky s kapacitou až 500 listů

listy jsou podávány speciálními ozubenými řemeny

tloušťku dokumentu lze nastavit pomocí speciálního ručního kolečka

elektronický senzor detekuje možné dvojité podávání

lze kalibrovat pouhým projetím listu pod senzory

podavač je poháněn bezkartáčovým motorem

technické specifikace

minimální formát: 80x110 mm

maximální formát: 210x300 mm

minimální gramáž papíru: 70 g/m²

maximální tloušťka: 2 mm

speciální v odítka pro malé samolepky

N° 1 A14_Env_L

podavač velkých obálek

N° 1 vakuový pás

N° 1 HM

automatický programovatelný systém tavného lepení

vybavený 1 tavnou pistolí

N° 1 RA20_j

Dopravník pro třídění vrstvených produktů.

N° 1 PC_Add Special

tento software má následující funkce:

kontrola tisku

kontrola vytištěných štítků pomocí čtení čárových kódů

předzpracování dat

import databáze z Access-MDB nebo nestandardních formátů (proměnná délka, sada znaků, překódování atd)

správa čárových kódů

možnost správy až 10 čteček čárových kódů nebo kamer současně, zobrazením

procenta čtení

správa termotiskárny

PC_ADD je schopen spravovat nejběžnější termotiskárny pro svazky štítků

(Zebra, Sato, Intermec, Novex, KoalaBar atd.)

N° 2 SDC

tlumič hluku pro vakuové čerpadlo

obálky

šířka: min. 250 mm max. 350 mm

délka: min. 280 mm_ max. 350 mm (včetně klop)

tloušťka: min. 2 mm (s pevným produktem)

max. 25 mm (nestlačené)

max. mechanická rychlost: 4 000 obálek/h při provozu stroje se stejnými

velikostmi obálek