

Curriculum Vitae stroje s referenčním číslem: 26012



GALLUS R 250 F Flexotiskový stroj

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

	Rok výroby:	1989
	Počet barev:	4
	Dostupnost:	ihned
	Pracovní zkušenosti:	samolepicí materiály, papír, karton
	Důvod prodeje:	redukce výroby
	Technický stav stroje:	funkční, stavem a opotřebením úměrný svému stáří, udržovaný není v denní produkci, ale je možné ho vidět po dohodě v provozu
	Upozornění:	Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.

Další popis:

rychlost pásu:
rychlost při nastavování: 5 m/min
maximální rychlost pásu: 150 m/min
snížení maximální rychlosti pásu při integraci následujících jednotek:
jednotka rotačního knihtisku: max. 100 m/min
jednotka plochého výseku:
při délce výseku 315 mm: 104 m/min
při délce výseku 157 mm: 52 m/min
jednotka rotačního sušícího tisku: 45 m/min
jednotka rotačního síťotisku: 35 m/min
tloušťka materiálu: 0.05 – 0.33 mm
plošná hmotnost: 80 – 300 g/m²
odvíjení:
šířka pásu: max. 280 mm / min. 130 mm
průměr role: max. 1000 mm
navíjení:
průměr role
navíjecí jednotka max. 700 mm
automat navíjení 3 vřetena max. 380 mm
jednotka mřížového odtahu max. 800 mm
stohování:
šířka pásu max. 280 mm
délka formátu:
stohovací jednotka max. 460 mm
schuppen-vykladač max. 305 mm
tisk:
šířka tisku max. 260 mm
délka tisku max. 609.6 mm / min. 304.8 mm
krok nastavení 3.175 mm
plochý výsek:
šířka výseku max. 270 mm
délka výseku max. 314.325 mm / min. 157.163 mm
krok nastavení 1.59 mm
rotační výsek:
šířka výseku max. 270 mm
délka výseku max. 609.6 mm / min. 304.8 mm
krok nastavení 3.175 mm
rotační děrování:
šířka výseku max. 260 mm
délka výseku max. 609.6 mm / min. 508 mm
krok nastavení 3.175 mm

