

Curriculum Vitae stroje s referenčním číslem: X 1939



KODAK TRENDSETTER 800 QUANTUM CTP System a vyvolávací automat

Rok výroby:	2003
Max. Formát/šíře:	1143x838 mm (45,0"x33,0")

Dostupnost:	ihned
--------------------	-------

Pracovní zkušenosti:	sloužil pro osvit ofsetových desek (pozitivních, termálních, 830nm, použití pro různé formáty až do B1
-----------------------------	---

Důvod prodeje:	prodej přebytečného zařízení
-----------------------	---------------------------------

	Technický stav stroje: funkční, kompletní není v denní produkci, ale je možné ho vidět po dohodě v provozu
---	--

Provedené renovace:	2008 - nová laserová hlava
----------------------------	-------------------------------

Provedené opravy:	pravidelný servis
--------------------------	-------------------

Názor posledního provozovatele:	pracoval bez závad, bez problémů
--	-------------------------------------

Upozornění:	Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné
--------------------	---

Další popis:

rozměr desky: min. 229 x 305 mm, max. 1143 x 838 mm,
osvitová jednotka tiskových desek (CTP) pro maximální osmistránkový formát
A4, včetně vyvolávacího automatu,
osvit termálních hliníkových desek infračerveným laserem,
technologie externího bubnu,
možnost osvitu filmu a digitálních nátisků s opcí Spectrum,
poloautomatická standardní výbava,
manuální s podáváním desek do vyvolávacího automatu,
integrace do systému přípravy tisku prostřednictvím pracovních stanic
Brisque™, technická specifikace: Rozlišení: 2400 dpi, hustota rastru: max. 450
lpi (cca 180 linek na cm),
stochastické rastry
produktivita: rychlost F: 22 desek/hod. (v závislosti na citlivosti desky),
tisková deska: termální deska s citlivostí na vlnovou délku 830 nm (podporuje i
bezprocesní desky)
tloušťka desky: 0.15 – 0.4 mm
opakovatelnost: +/- 2,5 mikronu, teplotní a geometrická kompenzace osvitu

