MACHINERY EUROPE s.r.o., Hněvkovská 42, 148 00 Praha 4, Česká Republika
tel./fax: +420 272 935 288, **e-mail:** sales@machineryeurope.com

Curriculum Vitae stroje s referenčním číslem: 26530





KOLBUS KM 411.C PERFECT BINDING LINE Hotmelt/PUR

Lepička vazby V2

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Značka:	Kolbus GmbH & Co KG, Rahden, Germany
Rok výroby:	2007
Dostupnost:	ihned
Důvod prodeje:	redukce výroby
Technický stav stroje:	funkční, stavem a opotřebením úměrný svému stáří, udržovaný není v produkci, ale je stále připojen
Upozornění:	Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.

Další popis:
KOLBUS ZU 841.C
27 nakládacích stanic
25+2 standardních nakladačů
formát 105x105 až 320x420 mm. Výška stohu 250 mm
transport 80 mm, nakládací výška 920 mm
výkon až 15 000 taktů/h
ATC kontrola dvojarchů, kaskádové řízení
Air Center optoelektronická kontrola 24 stanic
ruční vkládací stanice
elektrostatická fixace příloh
AS841 vyřazování zmetků
možnost aplikace karet CD/DVD vzorků a reklamních příloh
KOLBUS KM 411.C
automatická lepicí linka pro měkkou vazbu hotmelt a PUR
30 kapes lepení
formát bloku 100–320 mm šířka
105–420 mm výška
tloušťka 3–70 mm
max. šířka obálky 710 mm
frézování hřbetu, egalizační fréza
drážkování mikrodrážkování kartáčování
EVA boční a hřbetní lepení
SAL 411.C podavač obálek
IR ohřev dvě přítlačné stanice
LH 375.C
předtavná jednotka EVA lepidla
objem 160 l tavicí výkon 130 l/h vyhřívaná hadice 9 m
LH 370
předtavná jednotka pro boční lepení
objem 75 l výkon 50 l/h dopravní výkon 65 kg/h
Nordson XNO 992
PUR systém pro nanášení lepidla na hřbet umožňuje výrobu vysoce kvalitních paperback vazeb
Meccanotecnica XMT 280
automatický nakladač knižních bloků
formát 100x150x2 mm až 320x510x80 mm
výkon až 10 000 taktů/h v lince cca 6 000 taktů/h
CERMI XCR 100
čelní ořez klopových brožur
formát 100x150x3 mm až 250x460x55 m
přesah bloku 3–25 mm
výkon 6 000 taktů/h
spotřeba vzduchu 20 Nm3/h při 6 barech
odsávání 3000 m3/h

HD 153.P
třínožový ořez
formát po ořezu 100x120x5 mm až 300x420x80 mm
výkon 6 600 cyklů/h
lisovací síla 20 kN. Copilot Touch Screen
paměť zakázek
automatické nastavování
centrální mazání
klešťový transport
sada stolů pro výšku bloku 160–304 mm
2 sady nožových kazet
RIMA XRS 130
křížový vykladač
formát 100x125x2 mm až 321x470x80 mm
max. diagonála 520 mm
výška stohu 330 mm
výkon až 15 000 taktů/h
servo vyhazovač servo otočný koš
ZA 800
Výstupní stohovač
formát 100x125 až 320x460 mm
max. výška stohu 200 mm
dopravník 500x1500 mm