

Curriculum Vitae stroje s referenčním číslem: 26532



SITMA 750 Vkládací stroj

Rok výroby: 2004

Dostupnost: ihned

Důvod prodeje: redukce výroby



Technický stav stroje: funkční, stavem a opotřebením úměrný svému stáří, udržovaný není v produkci, ale je stále připojen

Upozornění: Posouzení stavu stroje uvedený v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, aby chom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.

Další popis:

automatická linka pro vkládání a fóliové balení tiskovin a reklamních zásilek v ysoce výkonná automatická balicí linka určená pro kompletaci, personalizaci a fóliové balení tiskovin, časopisů, katalogů, reklamních zásilek a dalších produktů

zařízení umožňuje automatické vkládání více příloh, aplikaci trojrozměrných předmětů, adresní personalizaci, etiketování a následné balení do smrštitelné nebo nesmrštitelné fólie

automatické podávání hlavního produktu

otevírání produktu pod obálkou nebo ve středu bloku

vkládání až 6 dvourozměrných příloh

vkládání a případné lepení jednoho trojrozměrného předmětu

aplikace samolepicích etiket

tisk dvou nezávislých adres na hotový balík

balení do fólie se svařováním z boku nebo z horní strany

možnost použití předtiskované fólie s přesným ořezem

smršťování fólie v tunelu

křížové stohování hotových zásilek

parametry balení

bez 3D předmětu: minimálně 130 × 150 mm, výška 2–30 mm

s 3D předmětem minimálně 175 × 250 mm, celková výška do 30 mm

maximální výška 3D předmětu: 25 mm

parametry fólie

šířka fólie 250–700 mm dle konfigurace svaru

tloušťka fólie 13–50 μm, doporučené 22–35 μm

maximální průměr role fólie 600 mm

modulární konstrukce

vysoká flexibilita formátů

integrace personalizace, adresace a balení

možnost vkládání 2D i 3D příloh

zpracování potiskovaných fólií s přesným ořezem

Balicí linka SITMA 750 je určena pro automatické vkládání příloh, personalizaci, aplikaci trojrozměrných předmětů, balení do fólie a adresní potisk.

hlavní technické parametry

formát hlavního produktu: 100 × 150 mm až 300 × 420 mm

tloušťka hlavního produktu: 2–30 mm (max. 60 mm v nakladači)

počet vkládaných 2D příloh: až 6 ks

počet vkládaných 3D předmětů: 1 ks

počet aplikovaných etiket: 1 ks

tisk dvou adres na hotový balík

boční nebo horní svaření balíku

možnost použití předtiskované fólie s přesným ořezem

výška balíku

2–30 mm bez 3D předmětu

až 30 mm včetně 3D předmětu

fólie

horní svaření: šířka fólie 299–700 mm

boční svaření: šířka fólie 344–600 mm

doporučená tloušťka fólie: 22–35 μm